

## **64“ Latex-Großformatdrucker, Fabr. HP, Typ 360 Latex, Bj. 2015,**

Tintenpatronen erneuert für ca. € 500,00, Neupreis ca. € 18.000,00, ohne Rip-Software,

Gerne nehmen wir Ihr Gebot ab € 4.500,00 entgegen.

### **Druckgeschwindigkeit**

91 m<sup>2</sup>/h – maximale Geschwindigkeit (1-Pass)

31 m<sup>2</sup>/h – Außenbereich, hohe Geschwindigkeit (4-Pass)

23 m<sup>2</sup>/h – Außenbereich (6-Pass)

17 m<sup>2</sup>/h – Qualität für Innenbereich (8-Pass)

14 m<sup>2</sup>/h – hohe Qualität für Innenbereich (10-Pass)

6 m<sup>2</sup>/h – rückseitig beleuchtbar, Textilien, Leinwand (16-Pass)

5 m<sup>2</sup>/h – Textilien mit hoher Sättigung (20-Pass)

Druckqualität in Farbe (optimal)

Bis zu 1.200 x 1.200 dpi

Drucktechnologie

- HP Latex-Drucktechnologien

Tintentypen

- HP Latex-Tinten

Anzahl der Druckpatronen

7 (Schwarz, Cyan, Cyan hell, Magenta hell, Magenta, Gelb, HP Latex Optimizer)

Druckköpfe

- 6 (2 Cyan/Schwarz, 2 Magenta/Gelb, 1 Cyan hell/Magenta hell, 1 HP Latex Optimizer)

Druckkopfdüsen

2112

Druckwiederholbarkeit

Im Mittel <= 1 dE2000, 95 % der Farben <= 2 dE2000

*(Farbabweichungen innerhalb eines Druckauftrags wurden auf Vinylmedien im 10-Pass-Modus innerhalb dieses Bereichs gemessen: maximaler Farbunterschied (95% der Farben) <= 2 dE2000. Reflexionsmessungen auf einem 943-Farbziel unter CIE-Normlicht D50 und gemäß CIEDE2000 nach CIE Draft Standard DS 014-6/E:2012. 5 % der Farben können Abweichungen oberhalb 2 dE2000 zeigen. Bei hintergrundbeleuchteten Bedruckstoffen im Übertragungsmodus werden möglicherweise andere Ergebnisse erzielt.)*

Medium

### **Finishing der Ausgabe**

- Rollenzuführung
- Aufspulrolle
- automatische Schneideeinrichtung (für Vinyl, papierbasierte Medien, Backlit-Polyesterfolie)

Druckmedientypen

- Banner, selbstklebendes Vinyl, Folien, Stoff, Papier, Wandverkleidungen, Leinwand, Synthetik, Gewebe, Textilien

Nicht bedruckbarer Bereich (Rollmedien)

5 x 5 x 0 x 0 mm (ohne Kantenhalter)

Maximale Rollenzahl

1

Maximale Medienbreite

1.625 mm

Rollengewicht (maximal)

42 kg

Rollenaußendurchmesser

250 mm

Medienstärke  
Bis zu 500,38 µm

### **Abmessungen und Gewicht**

Mindestabmessungen (B x T x H)  
2561 x 840 x 1380mm  
Paketabmessungen (B x T x H)  
2795 x 760 x 1250 mm  
Gewicht  
216 kg

### **Umgebungsbedingungen**

Temperaturbereich bei Betrieb  
15 bis 30 °C  
Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb  
20 bis 80% RF (nicht kondensierend)

### **Akustisch**

Schalldruckpegel  
55 dB(A)  
Schalldruckpegel (Standby)  
39 dB(A)  
Schalleistungspegel  
7,4 B(A)  
Geräuschemission (Standby)  
5,7 B(A)

### **Stromversorgung**

Druckgeschwindigkeit  
4,6 kW (Druck)  
85 Watt (Bereitschaft)  
< 2,5 Watt (Ruhemodus)

### **Zertifizierungen**

ENERGY STAR®-zertifiziert  
Ja